



Les étapes suivantes sont simples et faciles à réaliser. Elles sont également très bénéfiques pour l'apparence globale et la durabilité de vos produits Humble Nature. Veuillez-vous assurer de suivre ces directives correctement et de les mettre en œuvre en temps requis.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage :

Nettoyez régulièrement la surface de la porte à l'aide d'un chiffon doux, sans peluche ou d'un plumeau.

Pour la saleté ou les taches tenaces, utilisez de l'eau. Appliquez légèrement de l'eau sur un chiffon doux et essuyez délicatement la zone concernée. Évitez de frotter ou de frotter excessivement.

Évitez d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs, des solvants ou des produits chimiques agressifs, car ils peuvent endommager le placage.

Évitez l'humidité excessive et la lumière directe du soleil. Les portes en placage doivent être protégées contre une humidité excessive et une exposition directe au soleil, car cela peut provoquer une déformation, une décoloration ou une altération du placage.

Essuyez immédiatement tout déversement ou éclaboussure d'eau pour éviter l'absorption d'humidité.

Assurez-vous d'une ventilation adéquate dans les zones présentant une humidité élevée, comme les salles de bains ou les cuisines, afin de réduire les risques de dommages au placage.

Prévention des rayures et des chocs :

Évitez de faire glisser ou de faire glisser des objets sur la surface de la porte, car cela peut causer des rayures ou des dommages au placage.

Utilisez des butées de porte ou des dispositifs de retenue de porte pour éviter que la porte ne heurte les murs ou les meubles lorsqu'elle est ouverte avec force.

Faites attention lorsque vous déplacez des meubles ou d'autres objets lourds près de la porte pour éviter tout choc accidentel.

Évitez la chaleur excessive :

Ne placez pas d'objets émettant de la chaleur, tels que des casseroles chaudes ou des appareils électroménagers, directement sur la surface de la porte. Utilisez des tapis ou des dessous de verre résistants à la chaleur pour protéger le placage.

Éloignez la porte des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les bouches de chauffage, car une exposition prolongée à la chaleur peut endommager le placage.

Inspections régulières :

Vérifiez régulièrement la porte à la recherche de tout signe de dommage, tel que des fissures, des éclats ou un décollement du placage. Si des problèmes sont constatés, contactez un professionnel pour une réparation ou un remplacement.

Contrôlez régulièrement les charnières, les poignées et les accessoires de la porte pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Serrez les vis desserrées si nécessaire.

Rénovation ou réparation :

Si le placage est endommagé ou montre des signes d'usure au fil du temps, consultez un professionnel pour des options de rénovation ou de réparation. Ils pourront évaluer l'ampleur des dommages et recommander la solution appropriée.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Traitez les portes comme vous le feriez avec des meubles haut-de-gammes. Les dommages survenus pendant la manipulation ne sont pas considérés comme des défauts d'usine.

Manipulez toujours les portes avec des gants propres et utilisez du matériel propre pour éviter que la saleté et l'huile ne pénètrent la surface de la porte. Évitez de toucher les portes avec les mains nues, car cela pourrait laisser des taches.

Lors du déplacement des portes, soulevez et transportez chaque porte à au moins deux personnes. Ne faites pas glisser ou frottez les portes les unes contre les autres, car cela peut provoquer des rayures et des ébréchures le long des bords.

Entreposez les portes dans un endroit sec et bien ventilé à l'intérieur d'un bâtiment fermé disposant d'un système de ventilation en bon état de fonctionnement. Ne livrez pas les portes sur le chantier tant que les sols en béton, les fondations, le plâtre ou le placoplâtre ne sont pas terminés et complètement secs. Les portes ne doivent jamais être entreposées à l'extérieur, exposées aux éléments.

Évitez d'exposer les portes à une chaleur extrême, à la sécheresse ou à l'humidité. L'humidité relative dans la zone de stockage des portes, pendant l'installation et lors d'une utilisation normale doit être comprise entre 25 % et 55 %. La température ne doit pas dépasser 25 degrés Celsius, 90 degrés Fahrenheit. Toute déviation par rapport à ces plages d'humidité et de température peut causer des dommages importants, tels que des fissures dans les panneaux et des vérifications du placage.

Si les portes doivent être entreposées pendant une période prolongée (plus d'une semaine), elles doivent être scellées (les six côtés et les découpes pour les accessoires) avec un produit d'étanchéité ou une sous-couche non à base d'eau pour éviter une pénétration excessive d'humidité ou un séchage excessif.

Entreposez les portes à plat sur une surface plane dans un endroit sec et ventilé. Placez les portes sur une pièce de contreplaqué ou de carton pour protéger la surface inférieure. Couvrez les portes pour les maintenir propres tout en permettant la circulation de l'air.

Ne laissez pas les portes s'appuyer contre les murs ni les exposez à la lumière directe du soleil.

Certaines essences de bois, comme le noyer, sont plus sensibles à la lumière et nécessitent une protection supplémentaire contre la lumière du soleil et les rayons UV.

INSTALLATION

Pour garantir une installation adéquate, il est important d'acclimater toutes les portes à l'humidité relative prédominante de la région avant de les installer.

Dans les environnements présentant une humidité élevée et une humidité excessive, il est nécessaire de prévoir un espace suffisant pour la dilatation potentielle des portes ou des cadres.

Lors de l'ajustement des portes, il est important de noter que l'ajustement de la porte peut modifier son apparence globale. Si un léger ajustement est nécessaire, nous recommandons de couper le bas de la porte (évitiez de couper le haut) de pas plus de 2,54 cm (1 pouce), ne pas couper les côtés.

Veuillez noter qu'aucune précaution ne peut garantir une protection totale contre les dommages. Par conséquent, ces directives ne doivent pas être considérées comme des garanties de sécurité, et Humble Nature et ses affiliés ne peuvent être tenus responsables des éventuelles contraintes, blessures, inconforts ou préjudices.

N'oubliez pas qu'un entretien et un soin appropriés contribueront à préserver la beauté et la longévité de votre porte intérieure en placage. Si vous avez des questions, veuillez contacter l'équipe Humble Nature.